

## Características



- \* Composición
  - \*PES 100%
- \*Peso (gr/m2)
  - \*13,25 gr/m2
- \*Tamaño pieza (m)
  - \*44 m





## Especificaciones

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Resistencia a la abrasión:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ UNE EN ISO 12947</li> <li>→ 25.000 ciclos</li> </ul> </li> <li>● Resistencia al pilling:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ISO DIS 12945-2</li> <li>→ 5   No pilling</li> </ul> </li> <li>● Ignífugo                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ UNE EN 1021:2006-1</li> <li>→ BS 5852-1</li> </ul> </li> <li>● Resistencia al rasgado:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ UNE EN ISO 13937-3</li> <li>→ Urdimbre   120N</li> <li>→ Trama   195N</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Solidez al lavado                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ISO 105 - C06</li> <li>→ 5   Buena</li> </ul> </li> <li>● Solidez al frote:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ISO 105 - X12</li> <li>→ 5   Buena</li> </ul> </li> <li>● Solidez a la luz:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ ISO 105 - B02</li> <li>→ 5   Buena</li> </ul> </li> <li>● Encogimiento                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ UNE EN ISO 5077</li> <li>→ Urdimbre   2%</li> <li>→ Trama   1%</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

## Limpieza

- Lavable a máquina, ciclo delicado (máx. 40C)
- Puede lavarse en seco
- No centrifugar
- No se puede planchar
- No usar lejía
- No estrujar ni retorcer
- No secar al sol

## Colores



LANG está fabricado por COMERSAN en España.



FAMA SOFAS S.L.U.  
 Telf: 968751050  
 info@fama.es / www.fama.es  
 C/ Dr. Jiménez Díaz s/n - P.O.Box 41  
 30510 YECLA ( Murcia ) SPAIN