

Caractéristiques



- *Composition
*PES 100%
- *Poids (gr/m2)
*610 gr/m2
- *Dimension (m)
*1,40 m

- Testé par le laboratoire Centexbel
- Reach
- BSCI
- CTL GmbH

Spécifications

- Résistance à l'abrasion
 - UNE EN ISO 12947
 - 30.000 cycles
- Résistance à la traction:
 - ISO 13934-1
 - 350N
- Résistance au boulochage:
 - ISO DIS 12945-2
 - 4-5 | Bon
- Résistance à la déchirure:
 - ISO 13934-1
 - Ourdissage | 1937N
 - Trame | 484N
 - Très bonne
- Résistance au frottement:
 - ISO 105-X12
 - 4-5 | Bon
- Solidité à la lumière:
 - ISO 105 - B02
 - 5 | Très bonne
- Inflammabilité:
 - BS 5852
 - Test passé
- Déplacement des coutures:
 - ISO 13936-2
 - Ourdissage | 2,8mm
 - Trame | 2,2mm
 - Très bonne

Nettoyage

- → Nettoyage en machine (máx 30°)
- → Nettoyage à sec ← (P)
- → Ne pas blanchir
- → Ne pas sécher en machine
- → Peut être repassé ←

Textaafoam
creativity in fabrics

Couleurs



NIZA est fabriqué par Textaafoam.