


Composizione



Composizione

PP 46%
 PES 55% (23% PES + 22% PES riciclato)
 CO riciclato 5%
 OF 4%

Peso (gr/m2)

360 gr/m2

Dimensione del pezzo (cm)

140 +4cm

Dati tecnici

Resistenza all'abrasione	EN ISO 12947 - 2	50000 cicli Buono
Resistenza al pilling	EN ISO 12945 - 2	4 Buono
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105 - X12	4-5 Buono
Solidità alla luce	EN ISO 105 - B02	>6 Eccellente
Scivolamento delle cuciture	EN ISO 13936	1,8 - 2,1 Buono
Restringimento	EN ISO 3759 - 6330 -5077	-2%
Ritardante di fiamma	BS5852 Source 0	Bajo solitud:
	EN1021 - Part 1:2006	BS5852 Source 1
	CAL TB 117:2013	EN1021 - Part 2:2006
	NFPA 260:2013	BS 7176 Low Hazard

Caratteristiche

Produzione a zero rifiuti
Prodotto a Terrassa (Barcellona).
Certificazione ISO 14001 e ISO 9001
Prodotti chimici e coloranti approvati da Reach.
Senza biocidi e PFCS

Pulizia

Lavaggio in lavatrice		Temperatura massima di 30°C
Lavaggio a secco		Non lavare a secco
Pulizia a umido		Lavaggio a mano possibile
Candeggina		Non utilizzare candeggina
Centrifugare		Centrifugazione possibile
Asciugatura in tamburo		Non asciugare in asciugatrice
Stiratura		Non stirare
Torcere		Non torcere
Asciugatura al sole		Asciugatura al sole possibile
Facilità di pulizia		

Centrifuga	Lavatrice	Stiratura	Asciugatrice	Lavare a mano	Temperatura di lavaggio	Candeggina	Lavaggio a secco	Per uso esterno	Adatto per animali	Ritardante di fiamma	Facilità di pulizia	Fibra riciclata

Colori



FAMA SOFAS S.L.U.

C/ Dr. Barraquer | Roviral, 1 - P.O.Box 41

30510 YECLA (Murcia) SPAIN

Telf: 968751050 / info@fama.es / www.fama.es