



Caractéristiques



- *Composition
 - *CO 41%
 - *PES 29%
 - *PP 24%
 - *CV 6%
- *Poids (gr/m2)
 - *471 gr/m2
- *Dimension (cm)
 - *140 +4 cm



- *Fil recyclé 46%
 - *PET des bouteilles GRS 27%
 - *CO recyclé GRS 10%
 - *Recyclage circulaire des déchets propres 9%
- *Fil standard 77%
 - *Faible impact sur l'environnement (PP) 24%
 - *CO 22%
 - *CV 6%
 - *PES 6%



Spécifications

- Résistance à l'abrasion:
 - UNE EN ISO 12947
 - 32.000 cycles
- Abrasion | Changement d'aspect:
 - EN ISO 12947
 - 3-4 | Bonne
- Résistance au boulochage:
 - EN ISO 12945-2
 - 4 | Très bon
- Inflammabilité:
 - BS5852 Source 0
 - EN1021 - PART 1
 - CAL TB117
 - NFPA 260
- Résistance l'eau:
 - EN ISO 14419
 - 70 | Bonne
- Oléofuge:
 - EN ISO 14419
 - 5 - 6 | Bon
- Rétrécissement:
 - EN ISO 3759, 6330, 5077
 - Ourdissage | -3%
 - Trame | -3%
- Déplacement de la couture:
 - EN ISO 13936
 - Ourdissage: 2 | Bonne
 - Trame: 2 | Bonne

- → Lavable en machine (max. 30C)
 - → Nettoyage humide
 - → Ne pas utiliser de la javel
 - → Facilité d'entretien et nettoyage
- Nettoyage à sec
- Peut être repassé
- Ne pas sécher en machine
- ● ● ● ● ○

Nettoyage

Couleurs



- Production zéro déchet
- Fabriqué à Barcelone (UE)
- Selon les normes: ISO 9001 e ISO 14001
- Certificat Oekotex
- Chimiques et colorants approuvés par Reach
- Exempt de biocides et de PCFS



OSIRIS est fabriqué par Crevin. Ses tissus sont fabriqués selon les normes de gestion environnementale ISO 9001 et ISO 14001. Les tissus Efficiency encouragent la consommation responsable: ils sont résistants et sûrs, conformément à la norme OEKO-TEX 100. Fabrication complète à Terrassa: du tissage aux procédés de teinture.



FAMA SOFAS S.L.U.
 Telf: 968751050
 info@fama.es / www.fama.es
 C/ Dr. Jiménez Díaz s/n - P.O.Box 41
 30510 YECLA (Murcia) SPAIN